

CC-Tebo-activ-Pulver / CC-Tebo-Profi-Pulver

1. Produktbeschreibung

Trockenreinigungsprodukt mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die gründliche und schnelle Teil- und Großflächenreinigung von Teppichen und Teppichböden. Ideal geeignet für die Intensivreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte, verklettete und verspannte Teppichböden, bei Verwendung wasserlöslicher Kleber, auf Doppelbodenkonstruktionen). Kein Einlaufen oder Wellen. Der Belag wird nicht naß und kann während des Reinigungsvorganges begangen werden. Unangenehme Gerüche werden durch spezielle Wirkstoffe gebunden und beseitigt. Reinigungsbedingte Grauschleier und eine erhöhte Wiederanschmutzung des Bodens werden verhindert. Farbtiefe und -frische des Belages bleiben erhalten. Für die professionelle Reinigung im Objektbereich in fein- und grobkörniger Ausführung als Tebo-Profi-Pulver erhältlich.

2. Anwendungsbereiche

Veloursqualitäten aus allen Synthesefasern bis zu einer Polhöhe von 10 mm sowie kurze Schlingenware. Nicht geeignet für grobe Schlingenware, Shag und Naturfaserbeläge aus Kokos, Jute, Seegras, Reisstroh, Papier, Baumwolle. Auf Nadelvlies-, Berber-, Schurwoll- und Sisalbelägen ist belags- und objektspezifisch eine Anwendung des grobkörnigen Profi-Pulvers möglich und muss vorab an geeigneter Stelle überprüft oder mit unserer anwendungstechnischen Beratung geklärt werden. Auf Böden mit kurzem, dichtem Polmaterial ist die feinkörnige Ausführung zu bevorzugen. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

3. Anwendung

Teppichboden mit einem leistungsstarken Bürstsauger (z.B. dem CC-Tebo Bürstsauger S) gründlich absaugen. Flecken und stark verschmutzte Teilflächen mit CC-Fresh-Up 2 in 1 gleichmäßig einsprühen (einnebeln), jedoch nicht durchnässen. CC-Tebo-activ-Pulver/CC-Tebo-Profi-Pulver gut durchmischen und gleichmäßig auf die verschmutzten Bereiche aufstreuen.

Das Pulver mit dem Bürsteneinmassiergerät unter Verwendung geeigneter Walzenbürsten gründlich in Längs- und Querrichtung einarbeiten. Die Auswahl der Bürsten an der Empfindlichkeit des Polmaterials und der Intensität der Verschmutzung orientieren. Zeigt sich zu Beginn der Reinigung eine Riefenbildung im Polmaterial, sind weichere Bürsten zu verwenden.

Bei der Reinigung abschnittsweise vorgehen, d.h. das Reinigungspulver in Teilflächen aufstreuen und einarbeiten.

Nach dem Trocknen (ca. 1 Stunde) den im Pulver gebundenen Schmutz mit dem Bürstsauger auf der Gesamfläche absaugen. Auf rechtzeitiges Wechseln des Staubbeutel achten. In stark verschmutzten Bereichen Belag ggf. mehrfach bearbeiten. Hartnäckige Flecken mit einem geeigneten Fleckentferner nachbehandeln.

Bei folgenden textilen Bodenbelägen sind spezielle Maßnahmen bei der Reinigung zu beachten:

- Nadelvlies-Beläge, Sisal-Beläge
 - kein Vorsprühmittel (CC-Fresh-Up 2 in1) verwenden
 - auf die nach Saugen verbliebenen Verschmutzungen nur wenig Tebo-Pulver aufbringen und verarbeiten. Ausschließlich grobes CC-Tebo-Profi-Pulver verwenden.
- Berber, Hochflor-Beläge, Softvelours
 - nur in Schlingen- bzw. Faserverlaufrichtung arbeiten (nicht längs und quer).
 - Ausschließlich grobes CC-Tebo-Profi-Pulver verwenden.

Hinweise: Bodenbelag vorab an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit sowie Eignung für die Behandlung mit Bürstmechanik prüfen.

Verbrauch: 25-50 g/qm, je nach Verschmutzungsgrad

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 7 (10 %ig in Wasser)
Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside, 5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe.
Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, Pflegekomponenten, Cellulose.

Giscode: n.g. (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

CC-Tebo-activ-Pulver/CC-Tebo-Profi-Pulver im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Gebindegrößen

500 g - Beutel (Tebo-activ-Pulver)
5 kg - Eimer (Tebo-Profi-Pulver fein)
5 kg - Eimer (Tebo-Profi-Pulver grob)

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

