

ROCCASOL 195 Sanitärsilicon fungizid

ROCCASOL 195 Sanitärsilicon ist ein dauerelastischer, einkomponentiger Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für den Fliesen- und Nassbereich.

Anwendungsbereiche

- haftet grundierungsfrei auf Glas, Aluminium, Fliesen, Keramik, Email, Edelstahl, verchromten Flächen, lackiertem Holzwerk etc.; Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz)
- bei Untergründen aus Kunststoffen empfiehlt sich eine Haftungsprüfung
- Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- abdichten von Waschbecken, Badewannen etc.
- Fenster- und Glasversiegelung
- Metallbau und andere industrielle Anwendungen.
- ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer)
- nicht überstreichbar
- zusätzlich zur fungiziden Ausrüstung sind vorbeugende Maßnahmen - regelmäßige Desinfektion, Säuberung, Trocknung und gute Belüftung sowie optimale Fugenausbildung (Wasserablauf) - zum Schutz vor Schimmelpilzbefall notwendig
- Bei Naturstein / Marmor besteht die Gefahr der Randzonenverfärbung (*ROCCASOL 250 SI Natursteinsilicon* verwenden)
- eignet sich nicht für Buntmetalle (korrosiv), Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc.

Verarbeitungshinweise

- Haftflächen müssen trocken, staubfrei, tragfähig und absolut fettfrei sein
- konische Düse entsprechend der Fugenbreite schräg anschneiden
- Dehnfugen unbedingt mit einem geeigneten Hinterfüllmaterial (geschlossenzellige Rundschur oder Folie aus PE) versehen, um 3-Flankenhaftung zu vermeiden
- für alkalische Untergründe (Beton, Mauerwerk, Putz etc.) empfehlen wir eine Grundierung mit *ROCCASOL FD farblos* (siehe Unterlagen zu Grundierungen)
- Fugenränder abkleben und vor der Bildung einer Oberflächenhaut wieder abziehen
- *ROCCASOL 195 SI* mit genügend Druck in die Fuge spritzen und anschließend glätten, damit Haftfläche vollständig benetzt wird.
- bei der Verarbeitung / Vulkanisation ist der Arbeitsplatz ausreichend zu belüften.

Merkmale – Vorteile

- dauerelastisch
- entspricht DIN 18 545-E
- fungizid ausgerüstet (pilzhemmend)
- sehr gute Glätteigenschaften
- sehr gute Haftung auf Glas, glasierten Flächen, eloxiertem Aluminium etc.
- hohe Abriebfestigkeit gegen Radiergummieffekt
- beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- lösungsmittelfrei
- witterungs-, alterungs- und UV- beständig



Systemprodukte

- Grundierungen
- Rundschnüre
- Verarbeitungsgeräte
- Glättmittel

ROCCASOL 195 Sanitärsilicon fungizid

Technische Daten

Chemische Basis	Silicon Acetat 1-komponentig
Verarbeitungstemperatur	- 20 °C bis + 40 °C
Hautbildungszeit [23°C, 50% RLF]	ca. 15 Minuten
Vulkanisation [20°C, 50% RLF]	ca. 3 mm in den ersten 24 h
Zugspannung (E-Modul) 100 %	ca. 0,3 N/mm ² [DIN 52 455]
Rückstellvermögen	ca. 95% [DIN 52 458]
Shore-A-Härte	ca. 25
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 180 °C
zul. Gesamtverformung	25 %
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Volumenschwund	< 10 %
max. Fugenbreite	30 mm
Lagerfähigkeit	18 Monate unter + 25 °C

Techn. Änderungen vorbehalten! Bitte EU-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt [ml]	Inhalt/Karton	Mindestbestellmenge
0020/0030					
ROCCASOL 195	73590	bahamabeige	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73725	bermuda	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73587	braun	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73726	caramel	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73728	carneol	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73680	dunkelgrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73586	grau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73673	hellgrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73593	jasmin	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73730	magnolia	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73589	manhattan	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73681	mittelgrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73733	pergamon	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73734	sandgrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73952	sanitärgrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73588	schwarz	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73591	silbergrau	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73735	sorrento	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73736	topas	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73584	transparent	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73585	weiß	310	12 Kartuschen	1 Kartusche
ROCCASOL 195	73801	manhattan	400	12 Folienbeutel	1 Folienbeutel
ROCCASOL 195	74867	sandgrau	400	12 Folienbeutel	1 Folienbeutel
ROCCASOL 195	73940	silbergrau	400	12 Folienbeutel	1 Folienbeutel
ROCCASOL 195	74866	weiß	400	12 Folienbeutel	1 Folienbeutel



Systemprodukte

- Grundierungen
- Rundschnüre
- Verarbeitungsgeräte
- Glättmittel

NEU !

Palettenabnahme:
1.200 Kartuschen
900 Folienbeutel